

Хомут пластмасовий з металевим стопором



Технічні характеристики:

Термостійкість, мін./макс.	-40 85 °C
Матеріал	РА - Поліамід
Не містить силікону	Так
Не містить галогенів	Так

Ширина, мм	Довжина, мм	Діаметр стягування, мін./макс., мм	Сила розтягування, макс.	Колір	Арт. №	Уп., шт.
2.5 мм	100 мм	1.6-24 мм	180 Н	Чорний	0502211	100/1000
2.5 мм	100 мм	1.6-24 мм	180 Н	Натуральний	050221	100/1000
3.5 мм	140 мм	1.6-36 мм	280 Н	Чорний	0502221	100/1000
3.5 мм	140 мм	1.6-36 мм	280 Н	Натуральний	050222	100/1000
4.5 мм	186 мм	1.6-46 мм	400 Н	Чорний	0502231	100/1000
4.5 мм	186 мм	1.6-46 мм	400 Н	Натуральний	050223	100/1000
4.5 мм	290 мм	1.6-76 мм	400 Н	Чорний	0502241	100/1000
4.5 мм	290 мм	1.6-76 мм	400 Н	Натуральний	050225	100/1000
4.5 мм	360 мм	1.6-101 мм	400 Н	Чорний	05022410	100/1000
4.5 мм	360 мм	1.6-101 мм	400 Н	Натуральний	050224	100/1000
7.6 мм	360 мм	4.8-101 мм	800 Н	Чорний	05022510	50/500
7.6 мм	360 мм	4.8-101 мм	800 Н	Натуральний	050226	50/500

Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, кабельних джгутів і шлангів і т.д., при підвищених вимогах в мінімальній межі міцності

Стійкий до корозії, антимагнітний металевий фіксатор

- Відмінне зв'язування навіть в найскладніших умовах, таких як вологість, тепло, холод і т.д.
- Міцні та нечутливі до вібрації і зовнішніх впливів

Можна закріпити вручну

- Додатковий інструмент для збірки не потрібні

Підвищений рівень безпеки користувача

- Підвищена межа міцності в порівнянні зі стандартними кабельними стяжками з пластмасовим фіксатором

Примітка

Вуглецеві добавки уповільнюють дію УФ-випромінювання на матеріал