

Основа для кріплення пластикового хомута, з клеєм



Для кріплення кабельних стяжок до будь-яких поверхонь, що не містять пилу та жиру, наприклад, металу, фарби, пластику, дерева, штукатурки, паперу тощо

Клейка основа для легкого монтажу, ідеально підходить для надійного кріплення та обв'язки хомутами

- Високий ступінь гнучкості завдяки двосторонньому та чотиристоронньому входу, що забезпечує легку адаптацію до різних кабельних мереж
- Ідеально підходить для надійного кріплення хомутів
- Простий у використанні та швидкий монтаж завдяки основі, що приклеюється, також підходить для кріплення гвинтами або заклепками
- Підходить для широкого діапазону температур

Застосування

- Підходить для кріплення клеєм, гвинтами або заклепками
- Для використання у виробництві розподільчих шаф, машинобудуванні та в системах управління

Технічні характеристики:	
Колір	Натуральний
Температура монтажу, мін.	15 °C
Не містить галогенів	Так
Не містить силікону	Так
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.

Арт. №	0502625	0502636	0502648	0502665
Уп., шт.	50	50/100	50	50/100
Підходить для хомутів для кабелю	4,5 мм	4,8 мм	6,3 мм	8,5 мм
Довжина x Ширина	25,3 x 25,3 мм	19 x 19 мм	26,6 x 26,6 мм	25,3 x 25,3 мм
Висота	6 мм	6 мм	7,5 мм	7 мм
Діаметр отвору	4,3 мм	4,1 мм	4,8 мм	4,3 мм
Матеріал	РА 6.6 - поліамід	АБС-пластик	АБС-пластик	РА 6.6 - поліамід
Термостійкість, мін./макс.	-30 - 105 °C	-35 - 85 °C	-30 - 90 °C	-35 - 85 °C
Клейка основа	Акрилат	Натуральний каучук	Натуральний каучук	Акрилат
Займистість	Самозгасаючий згідно UL94 V2	Самозгасаючий згідно UL94 HB	Самозгасаючий згідно UL94 HB	Самозгасаючий згідно UL94 V2