

## Хомут пружинний DIN 3021, форма А



### Технічні характеристики:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Товщина матеріалу                 | 0,8 мм         |
| Матеріал                          | Пружинна сталь |
| Покриття                          | Цинк-ламельне  |
| Термін служби корозійного захисту | 720 год        |
| Стандарти                         | DIN 3021       |
| Колір                             | Чорний         |
| Форма                             | А              |

| Номінальний діаметр, мм | Робочий діапазон, мін. / макс., мм | Сила пружини, мін., Н | Ширина стрічки, мм | Арт. №            | Уп., шт. |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 10,5                    | 10,2-11,3                          | 100                   | 8,4                | <b>0549901105</b> | 10       |
| 11,5                    | 11,2-12,6                          | 80                    | 8,4                | <b>0549901115</b> | 10       |
| 15                      | 14,7-16,5                          | 130                   | 12                 | <b>054990315</b>  | 10       |

### Пружинний хомут для надійного кріплення шлангів із постійним зусиллям затиснення

Стандартний пружинний хомут із загартованої пружинної сталі для герметичного з'єднання шлангів у широкому діапазоні температур

### Висока еластичність

Автоматично компенсує зміни розмірів шланга під впливом температури та старіння матеріалу завдяки використанню загартованої пружинної сталі

### Постійне зусилля затиснення

Підтримує надійне герметичне з'єднання в діапазоні температур від -40 °C до +180 °C без пошкодження шланга

### Швидкий і надійний монтаж

Проста конструкція дає змогу швидко встановлювати хомут без додаткового регулювання

### Не потребує обслуговування

Після встановлення не потребує повторного підтягування

### Стійкість до корозії

- Хром(VI)-вільне цинк-ламельне покриття
- Висока стійкість до впливу хімічних речовин і корозії
- Захист від корозії на рівні, порівнянному з нержавіючою сталлю

### Багаторазове використання

Пружинне зусилля не зменшується навіть після багаторазового встановлення та демонтажу