

Хомут затяжний, DIN 3017-1, W1, RED STRIPE



Затяжний черв'ячний хомут із повністю сталеву конструкцією та захисним цинковим покриттям
Виконання W1 є практичним рішенням для стандартних умов експлуатації без інтенсивного корозійного впливу

- Виготовлений з оцинкованої вуглецевої сталі для базового захисту від корозії
- Міцна сталева стрічка забезпечує надійне затискання шлангового з'єднання
- Черв'ячний механізм дозволяє плавно регулювати затискне зусилля
- Оцинкований корпус замка забезпечує стабільну роботу механізму в стандартних умовах експлуатації
- Шестигранна головка гвинта з комбінованим шліцом дозволяє виконувати монтаж різними типами інструменту
- Виготовлений відповідно до вимог DIN 3017-1

Технічні характеристики:	
Тип приводу	РН / Шліц
Матеріал стрічки	Сталь
Поверхня стрічки	Оцинкований
Матеріал гвинта	Сталь
Поверхня гвинта	Оцинкований
Матеріал корпусу	Сталь
Поверхня корпусу	Оцинкований
Ширина зіву ключа (SW)	7 мм
Стандарти	DIN 3017
Форма	A

Діапазон затиску, мін./макс., мм	Ширина стрічки, мм	Момент затягування, Нм	Арт. №	Уп., шт.
8-12	9	3.0	0553190812	10
10-16	9	3.0	0553191016	10
12-22	9	3.0	0553191222	10
16-27	9	3.0	0553191627	10
20-32	9	3.4	0553192032	10
25-40	9	3.4	0553192540	10
30-45	9	3.4	0553193045	10
32-50	9	3.4	0553193250	10
40-60	9	3.4	0553194060	5
50-70	9	3.4	0553195070	5
60-80	9	3.4	0553196080	5
70-90	9	3.4	0553197090	5
80-100	9	3.4	0553198100	5
16-27	12	3.4	0553121628	10
20-32	12	3.4	0553122033	10
25-40	12	3.4	0553122541	10
30-45	12	3.4	0553123046	10
32-50	12	3.4	0553123251	10
40-60	12	3.4	0553124061	5
50-70	12	3.4	0553125071	5
60-80	12	3.4	0553126080	5
80-100	12	3.4	0553128100	5
90-110	12	3.4	0553129110	5
100-120	12	3.4	0553121120	5