

Хомут затяжний, DIN 3017-1, W2, RED STRIPE



Затяжний черв'ячний хомут для шлангів із комбінованим виконанням матеріалів

Виконання W2 поєднує нержавіючу стрічку та корпус із оцинкованим сталевим гвинтом, тому підходить для універсального застосування в автомайстернях, сервісних зонах і промислових умовах

- Стрічка та корпус замка виготовлені з нержавіючої сталі, гвинт — з оцинкованої сталі
- Гладка внутрішня поверхня стрічки зменшує ризик пошкодження гумових і силіконових патрубків
- Черв'ячний механізм забезпечує точне регулювання затискного зусилля
- Шестигранна головка гвинта з комбінованим шліцом дозволяє виконувати монтаж різними типами інструменту
- Виготовлений відповідно до вимог DIN 3017-1

Технічні характеристики:

Тип приводу	РН / Шліц
Матеріал стрічки	Нержавіюча сталь
Поверхня стрічки	Без покриття
Матеріал гвинта	Сталь
Поверхня гвинта	Оцинкований
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь
Поверхня корпусу	Без покриття
Ширина зіву ключа (SW)	7 мм
Стандарти	DIN 3017
Форма	A

Діапазон затиску, мін./макс., мм	Ширина стрічки, мм	Момент затягування, Нм	Арт. №	Уп., шт.
8-12	9	3.0	0553290812	10
10-16	9	3.0	0553291016	10
12-22	9	3.0	0553291222	10
16-27	9	3.0	0553291627	10
20-32	9	3.4	0553292032	10
25-40	9	3.4	0553292540	10
30-45	9	3.4	0553293045	10
32-50	9	3.4	0553293250	10
40-60	9	3.4	0553294060	5
50-70	9	3.4	0553295070	5
60-80	9	3.4	0553296080	5
90-110	9	3.4	0553299011	5
16-27	12	3.4	0553121627	10
20-32	12	3.4	0553122032	10
25-40	12	3.4	0553122540	10
30-45	12	3.4	0553123045	10
32-50	12	3.4	0553123250	10
40-60	12	3.4	0553124060	5
50-70	12	3.4	0553125070	5
70-90	12	3.4	0553127090	5
110-130	12	3.4	0553121113	5