

Хомут силовий, DIN 3017-3, C1 W1, RED STRIPE



Силовий шарнірний хомут для армованих, товстостінних і жорстких шлангів, що працюють під високим тиском або вакуумом

Виконаний з оцинкованої вуглецевої сталі у виконанні W1 для стандартних умов експлуатації

- Посилена шарнірна конструкція розрахована на високі радіальні навантаження
- Цинкове покриття забезпечує базовий захист від корозії
- Болтовий замок типу T-bolt забезпечує високе та рівномірне затискне зусилля
- Місток хомута сприяє рівномірному розподілу навантаження в зоні з'єднання
- Згладжені краї стрічки зменшують ризик врізання металу в поверхню шланга під час затягування
- Виготовлений відповідно до конструктивного виконання DIN 3017-3

Технічні характеристики:

Тип приводу	Шестигранник
Матеріал стрічки	Сталь
Поверхня стрічки	Оцинкований
Матеріал гвинта	Сталь
Поверхня гвинта	Оцинкований
Матеріал корпусу	Сталь
Поверхня корпусу	Оцинкований
Ширина зіву ключа (SW)	10 мм
Стандарти	DIN 3017
Форма	C1

Діапазон затиску, мін./макс., мм	Ширина стрічки, мм	Момент затягування, Нм	Арт. №	Уп., шт.
52-55	22	11	0553915255	5
56-59	22	11	0553915659	5
60-63	22	11	0553916063	5
64-67	22	11	0553916467	5
68-73	24	20	0553916873	5
74-79	24	20	0553917479	5
80-85	24	20	0553918085	5
86-91	24	20	0553918691	5
92-97	24	20	0553919297	5
113-121	24	20	0553911321	5