

Наконечник кільцевий термозбіжний



Кільцевий обжимний наконечник з термозбіжною ізоляцією забезпечує герметичне та надійне з'єднання провідників у складних умовах експлуатації

Напівпрозора термозбіжна трубка дає змогу легко контролювати якість обтискання під час монтажу

- Термозбіжна ізоляція прискорює процес монтажу – усадка проходить приблизно на 40% швидше
- Низька температура усадки зменшує ризик пошкодження ізоляції кабелю та самого наконечника
- Після усадки забезпечує надійний захист з'єднання від вологи та забруднень

Примітка

- Уникайте локального перегрівання термозбіжної трубки
- Відповідає вимогам RoHS

Технічні характеристики:

Електрична міцність на пробій	30 кВ/мм
Температура усадки, мін.	300 °С
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -55 до 125 °С
Ступінь захисту	IP 67

Колір	Отвір фланця	Перетин дроту, мін./макс., мм ²	Арт. №	Уп., шт.
Червоний	M4	0,5 - 1,5	0555511104	50
Червоний	M5	0,5 - 1,5	0555511105	50
Червоний	M6	0,5 - 1,5	0555511106	50
Синій	M4	1,5 - 2,5	0555511204	50
Синій	M5	1,5 - 2,5	0555511205	50
Синій	M6	1,5 - 2,5	0555511206	50
Жовтий	M6	4 - 6	0555511406	50
Жовтий	M10	4 - 6	0555511410	50