

Клема ELMO Compact Plus



Безвинтова клема ELMO Compact Plus призначена для швидкого та надійного з'єднання мідних провідників у побутових і професійних електромонтажних роботах

Конструкція забезпечує простий монтаж без використання інструментів та гарантує стабільний контакт протягом усього терміну експлуатації

- Жорсткі мідні дроти можна вставляти без відкривання зручного важільного механізму, що прискорює монтаж
- Рифлена поверхня корпусу покращує хват та забезпечує комфортну роботу під час встановлення
- Контрольні отвори дають змогу виконувати перевірку напруги стандартними тестерами без роз'єднання провідників

Технічні характеристики:	
Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс.	0,2-4 мм ²
Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс.	0,34-4 мм ²
Довжина зачистки кабелю	11 мм
Сила струму	32 А
Номинальна напруга	450 В
Температура, навк. середовища, макс.	85 °С
Ідентифікація Т відповідно до EN 60998	T85
Матеріал корпусу	Полікарбонат

Колір	Довжина x Ширина x Висота, мм	Кількість провідників, шт	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий, Червоний	20,5 x 13 x 10,5	2	05561172	100
Прозорий, Помаранчевий	20,5 x 18,5 x 10,5	3	05561173	100
Прозорий, Жовтий	20,5 x 29,8 x 10,5	5	05561175	50