

## Клема ELMO Mini Plus



**Безвинтова клема ELMO Mini Plus — це ультракомпактне рішення для швидкого та безпечного з'єднання мідних провідників у побутових та професійних електромонтажних роботах**

Мініатюрний корпус забезпечує мінімальне зайняття простору в монтажних коробках, а важливий механізм гарантує зручність роботи навіть у важкодоступних місцях

- Жорсткі мідні дроти можна вставляти без відкривання важливого механізму, що значно прискорює монтаж
- Рифлена поверхня корпусу покращує хват і забезпечує комфортне встановлення, навіть коли працювати доводиться однією рукою
- Вбудований тестовий порт дозволяє виконувати контроль напруги стандартними вимірювальними приладами без роз'єднання провідників
- Оптимальне рішення для монтажу в підрозетниках та пристроях, встановлених у порожнистих стінах або гіпсокартонних конструкціях

Технічні характеристики:	
Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс.	0,2-2,5 мм <sup>2</sup>
Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс.	0,2-2,5 мм <sup>2</sup>
Довжина зачистки кабелю	11 мм
Сила струму	24 А
Номінальна напруга	450 В
Температура, навк. середовища, макс.	85 °С
Ідентифікація Т відповідно до EN 60998	T85
Матеріал корпусу	Полікарбонат

Колір	Довжина x Ширина x Висота, мм	Кількість провідників, шт	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий, Червоний	17 x 11 x 9,2	2	<b>05561182</b>	100
Прозорий, Помаранчевий	17 x 15,5 x 9,2	3	<b>05561183</b>	100
Прозорий, Жовтий	17 x 24,8 x 9,2	5	<b>05561185</b>	100