


## Наконечник трубчастий, ізолюваний, DIN 46228



### Відповідно до DIN 46228, частина 4

- Манжета захисна з поліпропілену
- Термостійкість: +105 °C
- **Виготовлений в Німеччині**

Для тонких та дуже тонких провідників, напр., згідно DIN EN 60228, клас 5 та 6

Технічні характеристики:	
Термостійкість	+105 °C
Матеріал	Мідь
Покриття	Лудіння

Поперечний переріз, мм <sup>2</sup>	Колір	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	s <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	s <sub>2</sub>	Арт. №	Уп., шт.
0,5		12,0	6,0	1,0	0,15	2,6	0,25	<b>0557300051</b>	500, 1000
		14,0	8,0					<b>0557300052*</b>	100, 500, 1000
0,75	●	14,0	8,0	1,2	0,15	2,8	0,25	<b>0557300752*</b>	100, 500, 1000
		18,0	12,0					<b>0557300754</b>	100
1,0	●	14,0	8,0	1,4	0,15	3,0	0,25	<b>0557300102*</b>	100, 500, 1000
		18,0	12,0					<b>0557300104</b>	500
1,5	●	14,0	8,0	1,7	0,15	3,5	0,25	<b>0557300151</b>	100, 500, 1000
		16,0	10,0					<b>0557300152*</b>	500, 1000
		24,0	18,0					<b>0557300153</b>	500
2,5	●	14,0	8,0	2,2	0,15	4,2	0,25	<b>0557300251</b>	100, 500, 1000
		17,0	10,0					<b>0557300401*</b>	100, 1000
4,0	●	20,0	12,0	2,8	0,20	4,8	0,30	<b>0557300402</b>	100, 1000
		26,0	18,0					<b>0557300103</b>	100
6,0	●	26,0	18,0	3,5	0,20	6,3	0,30	<b>0557300602</b>	100, 500
10,0	●	28,0	18,0	4,5	0,20	7,6	0,40	<b>0557300106</b>	100, 500
16,0	●	24,0	12,0	5,8	0,20	8,8	0,40	<b>0557300161</b>	100, 500
16,0	●	28,0	18,0	5,8	0,20	8,8	0,40	<b>0557300162</b>	100, 500
35,0	●	30,0	16,0	8,3	0,20	12,7	0,40	<b>0557300351</b>	50, 200
50,0	●	36,0	20,0	10,3	0,30	15,0	0,50	<b>0557300501</b>	50