

## Наконечник плоский повністю ізольований гніздовий



**Повністю ізольований обжимний плоский гніздовий наконечник призначений для надійного підключення тонкодротяних і надтонких мідних провідників у електромонтажних системах**

Забезпечує безпечне та стабільне з'єднання, а повна ізоляція запобігає випадковим контактам і підвищує рівень захисту

- Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
- Монтажник повинен перевірити надійність фіксації провідника після обтискання (за потреби – спробувати легенько потягнути)
- Контактна частина виготовлена з латуні та має олов'яне покриття для підвищеної корозійної стійкості
- Повністю ізольований корпус із ПВХ захищає від випадкового дотику та мінімізує ризик короткого замикання

### Технічні характеристики:

Темп. діапазон застосування	від -10 до 75 °C
Матеріал	Латунь
Ізоляційний матеріал	ПВХ
Не містить галогенів / силікону	Ні / Ні

Колір	Покриття	Перетин дроту, мін./макс., мм <sup>2</sup>	Номинальний розмір плоского роз'єму, мм <sup>2</sup>	Номинальна напруга, В	Арт. №	Уп., шт.
Синій	Луджене	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	300	<b>055890522</b>	100
Червоний	Луджене	0,5 - 1,5	2,8 x 0,5	300	<b>055890512</b>	100
Червоний	Луджене	0,5 - 1,5	2,8 x 0,8	300	<b>055890513</b>	100
Червоний	Луджене	0,5 - 1,5	6,3 x 0,8	300	<b>055890511</b>	100
Жовтий	Луджене	4 - 6	6,3 x 0,8	300	<b>055890544</b>	100