

Наконечник круглий гніздовий ізольований



Повністю ізольований круглий гніздовий обжимний наконечник призначений для надійного підключення тонкодротяних і надтонких мідних провідників

Забезпечує стабільний контакт та підвищений рівень електробезпеки завдяки суцільній ПВХ-ізоляції

- Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
- Після обтискання монтажник повинен перевірити правильність фіксації провідника (за потреби – обережно потягнути, щоб переконатися у надійності з'єднання)
- Контактна частина виконана з міді або латуні (залежно від моделі) та має олов'яне покриття для покращеної корозійної стійкості
- Повністю ізольований корпус із ПВХ зменшує ризик випадкових доторкань і короткого замикання

Технічні характеристики:	
Темп. діапазон застосування	від -10 до 75 °C
Матеріал	Мідь
Покриття	Луджене
Ізоляційний матеріал	ПВХ
Не містить галогенів / силікону	Ні / Ні

Колір	Перетин дроту, мін./макс., мм ²	Діаметр, мм	Номінальна напруга, В	Арт. №	Уп., шт.
Жовтий	4-6	5	600	0558962	100
Червоний	0,5-1	4	600	05589471	100
Синій	1,5-2,5	4	600	05589492	100