

Наконечник плоский ізолюваний гніздовий



Ізолюваний обжимний плоский гніздовий наконечник призначений для надійного підключення тонкодротяних та надтонких мідних провідників у електромонтажних системах

Забезпечує стабільний електричний контакт та додатковий захист завдяки ізоляційному корпусу

- Підходить для тонкодротяних і надтонких мідних провідників
- Після обтискання монтажник повинен перевірити вставлений провідник (за потреби – спробувати легенько витягнути), щоб переконатися у надійності фіксації
- Олов'яне покриття контактної частини забезпечує покращений захист від корозії та стабільність з'єднання
- Ізоляційний корпус із ПВХ запобігає випадковому короткому замиканню та підвищує безпеку монтажу

Технічні характеристики:	
Темп. діапазон застосування	від -10 до 75 °С
Матеріал	Мідь
Покриття	Оцинковка
Ізоляційний матеріал	ПВХ
Не містить галогенів / силікону	Ні / Ні

Колір	Перетин дроту, мін./макс., мм ²	Номінальний розмір плоского роз'єму, мм ²	Номінальна напруга, В	Арт. №	Уп., шт.
Синій	1,5 - 2,5	2,8 x 0,5	600	05589592	100
Синій	1,5 - 2,5	2,8 x 0,8	300	05589602	100
Синій	1,5 - 2,5	4,8 x 0,5	600	05589762	100
Синій	1,5 - 2,5	4,8 x 0,8	600	05589772	100
Синій	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	600	05589052	100
Червоний	0,5 - 1	2,8 x 0,5	600	05589601	100
Червоний	0,5 - 1	2,8 x 0,8	600	0558960	100
Червоний	0,5 - 1	4,8 x 0,5	600	05589761	100
Червоний	0,5 - 1	4,8 x 0,8	600	05589771	100
Червоний	0,5 - 1	6,3 x 0,8	600	05589051	100
Жовтий	4 - 6	6,3 x 0,8	600	05589054	100
Жовтий	4 - 6	9,5	600	05589414	100