

Диск пелюстковий флісовий RED PERFECT 3D, ZEBRA



**Для очищення та матування
нелегованих і високолегованих
сталей, алюмінію і кольорових металів**

- Не містить заліза, хлору та сірки ($\leq 0,1\%$)
- Надміцний нетканий нейлоновий шліфувальний матеріал з основою з текстильної тканини
- Міцний опорний диск зі скловолокна
- Тривалий термін служби завдяки впорядкованому положенню сегментів
- Компактний варіант для інтенсивного шліфування
- Не деформується і не засмічується під час роботи
- Оброблювана поверхня практично не нагрівається при шліфуванні (низька робоча температура)
- Не потрібен опорний диск, на відміну від звичайних флісових дисків
- Диск має тарілчасту форму

Технічні характеристики:

Посадковий діаметр отвору	22,23 мм
Система кольорового маркування	■ Сталь ■ Нержавіюча сталь ■ Алюміній

Діаметр (Ø), мм	Колір	Виконання	Частота обертання, макс., 1/хв	Рекомендована частота обертання, мін., 1/хв	Рекомендована частота обертання, макс., 1/хв	Арт. №	Уп. шт.
115	Коричневий	Грубий	13300	5000	5800	0585710310	10
115	Червоно-коричневий	Середній	13300	5000	5800	0585710311	10
115	Синій	Дрібний	13300	5000	5800	0585710312	10
115	Сірий	Дуже дрібний	13300	5000	5800	0585710313	10
125	Коричневий	Грубий	12250	4600	5300	0585710320	10
125	Червоно-коричневий	Середній	12250	4600	5300	0585710321	10
125	Синій	Дрібний	12250	4600	5300	0585710322	10
125	Сірий	Дуже дрібний	12250	4600	5300	0585710323	10

Область застосування

- Застосовується для шліфування поверхонь і крайок, правки і згладжування, видалення задирок і для обробки зварних швів
- Для очищення і полірування нелегованих і високолегованих сталей, алюмінію і кольорових металів
- Видалення оксидних плівок і знебарвлення після зварювання та плазмового різання високоякісних сталевих листів
- Усунення поверхневих дефектів (дрібних подряпин)
- Для підготовки поверхонь до фарбування, видалення фарби та іржі

Примітка

- Використовуйте кутову шліфувальну машину з регульованою частотою обертання
- Користуйтеся захисними окулярами та рукавицями