

Свердло спіральне HSS DIN 338 RN, ZEBRA®



Характеристики:	
Матеріал для обробки	Сталь, чавун
Термін служби	●●●○
Швидкість свердління	●●●○
Якість отвору	●●●●
Універсальність	●●○●
Процес свердління	●●●○
Стандарт/глибина свердління	DIN 338/5xD

Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	Довжина роб. част., мм	Арт. №	Уп., шт.
0,5	22	6	0624000050	10
0,6	24	7	0624000060	10
0,7	28	9	0624000070	10
0,8	30	10	0624000080	10
0,9	32	11	0624000090	10
1	34	12	0624000100	10
1,1	36	14	0624000110	10
1,2	38	16	0624000120	10
1,3	38	16	0624000130	10
1,4	40	18	0624000140	10
1,5	40	18	0624000150	10
1,6	43	20	0624000160	10
1,7	43	20	0624000170	10
1,8	46	22	0624000180	10
1,9	46	22	0624000190	10
2	49	24	0624000200	10
2,05	49	24	0624000205	10
2,1	49	24	0624000210	10
2,2	53	27	0624000220	10
2,3	53	27	0624000230	10
2,4	57	30	0624000240	10
2,5	57	30	0624000250	10
2,6	57	30	0624000260	10
2,7	61	33	0624000270	10
2,8	61	33	0624000280	10
2,9	61	33	0624000290	10
3	61	33	0624000300	10
3,1	65	36	0624000310	10
3,2	65	36	0624000320	10
3,3	65	36	0624000330	10
3,4	70	39	0624000340	10
3,5	70	39	0624000350	10
3,6	70	39	0624000360	10
3,7	70	39	0624000370	10
3,8	75	43	0624000380	10
3,9	75	43	0624000390	10
4	75	43	0624000400	10
4,1	75	43	0624000410	10
4,2	75	43	0624000420	10

Сталь

Спіральне свердло для точного свердління сталі, кут при вершині 130°

Можливість отримання більш точних отворів

Дуже високі вимоги до точності, якості поверхні і форми при виготовленні свердла

Відмінне центрування навіть на округлих поверхнях

Кут при вершині і спеціальна заточка дозволяють отримувати отвори на циліндричних і сферичних поверхнях без попереднього кернення

Довгий термін служби

Спеціальна заточка ріжучої частини свердла і значно зменшена поперечна кромка дозволяють досягати постійно високої якості отворів поряд з довгим терміном служби

Примітка:

- Починаючи з діаметра свердла 13 мм, хвостовики мають розмір 12,7 мм
- Для правильного підбору слід керуватися оглядовою таблицею

05

Набори свердел



Вміст	Арт. №	Уп., шт.
19 одиниць Ø1,0 - 10,0×0,5 мм	0624000001	1
25 одиниць Ø1,0 - 10,0×0,5 мм Ø1,0 - 13,0×0,5 мм	0624000004	1
91 одиниць Ø1,0 - 10,0×0,1 мм	0624000003	1