

Свердло спіральне HSS DIN 340 TYPE RN, ZEBRA®



Сталь

Характеристики:	
Матеріал для обробки	Сталь, чавун
Якість-стандарт	Würth
Стиль хвостовика	Циліндричний
Ріжучий матеріал	HSS
Кут наконечника	130 градусів
Підходить для міцності на розрив	до 850 Н/мм ²
Термін служби	●●○○
Швидкість свердління	●●○○
Якість отвору	●●○○
Універсальність	●●○○
Процес свердління	●●○○
Стандарт/глибина свердління	DIN 340/10xD

Спіральне свердло для глибокого свердління сталі, кут при вершині 130°

Можливість отримання глибоких отворів

Примітка:

- Для правильного підбору слід керуватися оглядовою таблицею свердл

Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
1,0	0624200100	3
2,0	0624200200	3
3,0	0624200300	3
3,2	0624200320	3
3,5	0624200350	3
3,8	0624200380	3
4,0	0624200400	3
4,2	0624200420	1
4,5	0624200450	1
5,0	0624200500	1
6,0	0624200600	1
6,5	0624200650	1
6,8	0624200680	1
7,0	0624200700	1
7,5	0624200750	1
8,0	0624200800	1
8,5	0624200850	1
9,0	0624200900	1
9,5	0624200950	1
10	0624201000	1

Додаткові продукти:

Мастило для свердління й різання

Арт. № 0893050008 - 400 мл

Паста для свердління й різання

Арт. № 0893050010 - 500 мл