

Спіральне свердло HSS DIN 338 SMART STEP, ZEBRA



Технічні характеристики:	
Ріжучий матеріал	HSS
Якість	ZEBRA Premium
Підходить для міцності на розрив	до 1000 Н/мм ²
Стиль хвостовика	циліндричний / 3-гранний хвостовик
Термін служби	●●●○
Швидкість свердління	●●●●
Якість свердловини	●●●●
Універсальність	●●●○
Поведінка свердління	●●●●
Стандарт	DIN 338/5xD

Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	Довжина спіральної частини, мм	Довжина наконечника свердла	Арт. №	Уп., шт.
2,5	57	30	1,6	0624930250	10
3	61	33	1,9	0624930300	10
3,2	65	36	2,1	0624930320	10
3,3	65	36	2,2	0624930330	10
3,5	70	39	2,1	0624930350	10
4	75	43	2,9	0624930400	10
4,2	75	43	3	0624930420	10
4,5	80	47	3,3	0624930450	10
5	86	52	3,9	0624930500	10
5,5	93	57	4,6	0624930550	5
6	93	57	5,3	0624930600	5
6,5	101	63	5,8	0624930650	5
7	109	69	6,4	0624930700	5
8	117	75	7,6	0624930800	5
8,5	117	75	8,2	0624930850	1
9	125	81	8,8	0624930900	1
10	133	87	10	0624931000	1
12	151	101	12,6	0624931200	1

Високопродуктивне свердло з унікальною технологією SMART STEP (від Ø 2,5 мм) для високоточного кругового свердління вручну в сталі до 1000 Н/мм², алюмінію, пластику, кольорових металах, чавуну, твердій та м'якій деревині

Унікальна технологія SMART STEP:

перше спіральне свердло зі ступінчастою геометрією кінчика свердла (від Ø 2,5 мм)

- Економія на попередньому свердлінні, точне свердління без зриву
- Можливе діагональне свердління
- Просте сверління або розширення існуючого отвору
- Ідеально підходить для висвердлювання заклепок та шпильок
- Дозволяє виконувати точні отвори діаметром до 20 мм вручну без попереднього свердління, при використанні на стовпному свердлі можливі точні отвори діаметром до 26,5 мм без попереднього свердління
- Оптимальна передача потужності
- Захист свердла від пошкоджень

Екологічна упаковка продукту, що на 100 % складається з PCR (сертифікована Cradle to Cradle® Bronze)