

Свердло спіральне HSCO DIN 338 RN OXID, ZEBRA®

Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	Довжина роб. част., мм	Арт. №	Уп., шт.
5,7	93	57	0626000570	5
6	93	57	0626000600	5
6,1	101	63	0626000610	5
6,2	101	63	0626000620	5
6,4	101	63	0626000640	5
6,5	101	63	0626000650	5
6,7	101	63	0626000670	5
6,8	109	69	0626000680	5
7	109	69	0626000700	5
7,1	109	69	0626000710	5
7,5	109	69	0626000750	5
8	117	75	0626000800	5
8,2	117	75	0626000820	1
8,5	117	75	0626000850	1
8,7	125	81	0626000870	1
9	125	81	0626000900	1
9,5	125	81	0626000950	1
10	133	87	0626001000	1
10,2	133	87	0626001020	1
10,5	133	87	0626001050	1
11	142	94	0626001100	1
11,1	142	94	0626001110	1
11,5	142	94	0626001150	1
12	151	101	0626001200	1
12,5	151	101	0626001250	1
13	151	101	0626001300	1
13,1	151	101	0626001310	1
13,5	160	108	0626001350	1
14	160	108	0626001400	1
14,5	169	114	0626001450	1
15	169	114	0626001500	1
15,5	178	120	0626001550	1
16	178	120	0626001600	1
16,5	184	125	0626001650	1
17	184	125	0626001700	1
17,5	191	130	0626001750	1
18	191	130	0626001800	1
18,5	198	135	0626001850	1
19	198	135	0626001900	1
19,5	205	140	0626001950	1
20	205	140	0626002000	1



Характеристики:

Матеріал для обробки	нерж. сталь, титан
Якість	ZEBRA-Premium
Стиль хвостовика	Циліндричний
Різальний матеріал	HSCo, 5%
Кут наконечника	130 градусів
Термін служби	●●●○
Швидкість свердління	●●●○
Якість отвору	●●●●
Універсальність	●●●○
Процес свердління	●●●○
Стандарт/глибина свердління	DIN 338 / 5xD

Додаткові продукти:

Мастило для свердління й різання

Арт. № 0893050008 - 400 мл

Паста для свердління й різання

Арт. № 0893050010 - 500 мл