

Свердло корончатє HSS



Стандартне корончатє свердло із швидкорізьальної сталі для свердління великих отворів до 50 мм у діаметрі з використанням магнітних або стаціонарних дрилів для роботи з традиційними сталями до 850 Н/мм², деревиною та кольоровими металами, такими як алюміній, сплави на основі алюмінію та пластику

Високоєфективне та швидке свердління з великим терміном служби. На відміну від цільного свердла, вирізається лише тонкий металевий кільцевий шар. Не потрібно попередньо свердлити

Немає потреби в перед- або післяобробці

Оптимізована геометрія різання

- Довший термін служби порівняно з багатьма стандартними свердлами для великих отворів
- Чистий профіль отвору
- Отвір з точними допусками

Точне направлення, відсутність ковзання

Підходить для перехрестного свердління. Можливе свердління на кривих поверхнях та трубах

Матеріал для обробки	Сталь, Алюміній, Дерево
Стиль хвостовика	Weldon 19
Ріжучий матеріал	Швидкорізьальна сталь (HSS)
Термін служби	●●○○
Швидкість свердління (система балів)	●●●○
Якість отвору (система балів)	●●●●
Універсальність	●●○○
Поведінка при свердлінні (система балів)	●●●○

Глибина різання, мм	Діаметр, мм	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
30	12	64.2	0630930120	1
30	13	64.2	0630930130	1
30	14	64.2	0630930140	1
30	15	64.2	0630930150	1
30	16	64.2	0630930160	1
30	17	64.2	0630930170	1
30	18	64.2	0630930180	1
30	19	64.2	0630930190	1
30	20	64.2	0630930200	1
30	21	64.2	0630930210	1
30	22	64.2	0630930220	1
30	23	64.2	0630930230	1
30	24	64.2	0630930240	1
30	25	64.2	0630930250	1
30	26	64.2	0630930260	1
30	27	64.2	0630930270	1