

Арт. №	0653800800	0653801000	0653801200	0653801400	0653801600	0653802000
Тип різьби x номінальний діаметр	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Крок, мм	1,25 мм	1,5	1,75	2	2	2,5
Довжина, мм	90 мм	100	110	110	110	140
Діаметр валу, мм	8 мм	10	9	11	11	16
Розмір квадрату, мм	6,2 мм	8	7	9	9	12
DIN	371	371	376	376	376	376
Діаметр отвору, мм	6,8 мм	8,5	10,2	12	14	17,5

Арт. №	0653802400	0653803000
Тип різьби x номінальний діаметр	M24	M30
Крок, мм	3	3,5
Довжина, мм	160	180
Діаметр, мм	28	22
Розмір квадрату, мм	14,5	18
DIN	376	376
Діаметр отвору, мм	21	26,5

Значення різання

Для М2 - М3												
Позначення матеріалу	Міцність на розрив	v _c		М2			М2,5			М3		
				п		ф	п		ф	п		ф
		від	до	від	до		від	до		від	до	
Сталь												
Сталь	< 850 Н/мм ²	15	20	2387	3183	0,4	1910	2547	0,45	1592	2122	0.5
Сталь	< 1000 Н/мм ²	8	10	1592	2387	0,4	1273	1910	0,45	1061	1592	0.5
Сталь	< 1200 Н/мм ²	8	10	1273	1592	0,4	1019	1273	0,45	849	1061	0.5

05

Значення різання

Для М4 - М6												
Позначення матеріалу	Міцність на розрив	v _c		М4			М5			М6		
				n		f	n		f	n		f
		від	до	від	до		від	до		від	до	
Сталь												
Сталь	< 850 Н/мм ²	15	20	1194	1592	0,7	955	1273	0,8	796	1061	1
Сталь	< 1000 Н/мм ²	8	10	796	1194	0,7	637	955	0,8	531	796	1
Сталь	< 1200 Н/мм ²	8	10	637	796	0,7	509	637	0,8	424	531	1

Значення різання

Для М8 - М12												
Позначення матеріалу	Міцність на розрив	v _c		М8			М10			М12		
				п		f	п		f	п		f
		від	до	від	до		від	до		від	до	
Сталь												
Сталь	< 850 Н/мм ²	15	20	597	796	1,25	477	637	1,5	398	531	1.75
Сталь	< 1000 Н/мм ²	8	10	398	597	1,25	318	477	1,5	265	398	1.75
Сталь	< 1200 Н/мм ²	8	10	318	398	1,25	255	318	1,5	212	265	1.75