

Арт. №	0655801200	0655801400	0655801600	0655802000
Тип різьби x номінальний діаметр	M12	M14	M16	M20
Крок, мм	1,75	2	2	2,5
Довжина, мм	110	110	110	140
Діаметр, мм	9	11	12	16
Розмір квадрату, мм	7	9	9	12
DIN	376	376	376	376
Діаметр отвору, мм	10,2	12	14	17,5

Значення різання

Для М3 - М5												
Позначення матеріалу	Міцність на розрив	v _c		М3			М4			М5		
				п		f	п		f	п		f
		від	до	від	до		від	до		від	до	
Сталь												
Сталь	< 850 Н/мм ²	8	10	849	1061	0,5	637	796	0,7	509	637	0,8
Сталь	< 1000 Н/мм ²	6	8	637	849	0,5	477	637	0,7	382	509	0,8
Сталь	< 1200 Н/мм ²	4	6	424	637	0,5	318	477	0,7	255	382	0,8
Нержавіюча сталь												
Нержавіюча сталь	< 850 Н/мм ²	6	8	637	849	0,5	477	637	0,7	382	509	0,8
Нержавіюча сталь	> 850 Н/мм ²	4	6	424	637	0,5	318	477	0,7	255	382	0,8

Значення різання

Для М6 - М10												
Позначення матеріалу	Міцність на розрив	v _c		М6			М8			М10		
				п		f	п		f	п		f
		від	до	від	до		від	до		від	до	
Сталь												
Сталь	< 850 Н/мм ²	8	10	424	531	1	318	398	1,25	255	318	1,5
Сталь	< 1000 Н/мм ²	6	8	318	424	1	239	318	1,25	191	255	1,5
Сталь	< 1200 Н/мм ²	4	6	212	318	1	159	239	1,25	127	191	1,5
Нержавіюча сталь												
Нержавіюча сталь	< 850 Н/мм ²	6	8	382	424	1	239	318	1,25	191	255	1,5
Нержавіюча сталь	> 850 Н/мм ²	4	6	212	382	1	159	239	1,25	127	191	1,5