

З'єднувач шарнірний

Для пневматичного інструмента



Запобігає вигину і скручуванню шланга

Шарнірне з'єднання дозволяє повертати з'єднувач на 180° в одній площині і на 360° в іншій

Можливість підключення манометра

Можна контролювати тиск повітря при вході в інструмент



| Найменування | Арт. № | Уп., шт. |
|--------------------------|-----------------|----------|
| З'єднувач шарнірний 1/4" | 06992614 | 1 |
| З'єднувач шарнірний 3/8" | 06992638 | |

| Акcesуари, що не входять в комплект поставки | Арт. № | Уп., шт. |
|--|-------------------|----------|
| Манометр для шарнірного з'єднувача | 0699261401 | 1 |

Маслянка

Застосовується в пневмосистемах для насичення стисненого повітря розпорошеним маслом в безпосередній близькості перед інструментом



1.



2.

Робочий тиск: 6 бар

Робоча температура: +5 ... + 50 ° C

Умовний діаметр: DN8



07

| Найменування | Арт. № | Уп., шт. |
|------------------------|-------------------|----------|
| Маслянка 1/4" (мал. 1) | 0699070314 | 1 |
| Маслянка 1/4" (мал. 2) | 0709861055 | |
| Маслянка 3/8" (мал. 1) | 0699070338 | |

Масило для пневматичного інструмента

Для пневматичного інструмента



Призначене для забезпечення надійної роботи пневмоінструментів

Чудовий захист від корозії та зносу

Активно діє навіть при низьких температурах

Не містить силікону, смол і кислот

| Найменування | Арт. № | Уп., шт. |
|--|-----------------|----------|
| Масило для пневматичного інструменту, 1л | 08930505 | 1 |