

Ремінь стяжний кільцевий 1т



Технічні характеристики:	
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -40 до 100 °C
Допустиме навантаження LC при охопленні вантажу	2000 даН
Зусилля храпового механізму	50 даН
Максимальне видовження ременя	5%
Стандарти	EN 12195-2
Сертифікація продукції	Безпека, сертифікована GS
Матеріал	PES - поліестер
Виконання	Цілісний
Колір	Червоний
Розташування маркувальної етикетки	Зовнішнє

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
6	35	071392331	1

Кільцевий стяжний ремінь для обв'язування та фіксації вантажів

Універсальний ремінь із тріскачковим механізмом для фіксації вантажів, а також зв'язування труб, прутків та інших довгомірних виробів

- Однокомпонентна конструкція для швидкого використання
- Тріскачковий механізм для надійного натягування ременя
- Підходить для зв'язування труб, прутків та інших виробів
- Міцна поліестерова стрічка для тривалого використання

Підтвердження відповідності

- Відповідає вимогам DIN EN 12195-2
- Сертифікований GS

Примітка

Кольорова стрічка ременя не є повністю стійкою до вицвітання. Під час тривалого впливу атмосферних умов можлива незначна зміна кольору

Застосування

Підходить для фіксації вантажів у різних сферах, зокрема під час перевезень малотоннажним транспортом, у сільському господарстві, металообробці та промисловості для захисту вантажів від пошкоджень

- Фіксація вантажу за рахунок силового замикання