

Ремінь стяжний зі стандартним важелем 2т



Технічні характеристики:	
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -40 до 100 °C
Довжина фіксованого кінця	0,3 м
Допустиме навантаження LC при прямому натягу	1000 даН
Допустиме навантаження LC при охопленні вантажу	2000 даН
Сила попереднього натягу	220 даН
Ширина	35 мм
Максимальне видовження ременя	5%
Зусилля храпового механізму	50 даН
Стандарти	EN 12195-2
Матеріал	PES - поліестер
Сертифікація продукції	Безпека, сертифікована GS
Виконання	Двокомпонентний
Форма гачка	Подвійний J-подібний гак
Колір	Червоний
Розташування маркувальної етикетки	Зовнішнє

Довжина вільного кінця, м	Загальна довжина, м	Арт. №	Уп., шт.
5,7	6	071392332	1
7,7	8	071392333	1

Стяжний вантажний ремінь зі стандартним важелем для фіксації малих і середніх вантажів

Універсальна система кріплення для транспортування та фіксації вантажів у різних сферах, зокрема в будівництві, промисловості та логістиці

- Тріскачковий механізм забезпечує надійне натягування ременя
- Подвійні J-подібні гаки для швидкого кріплення
- Підходить для фіксації малих і середніх вантажів
- Міцна поліестерова стрічка для тривалого використання

Підтвердження відповідності

- Відповідає вимогам EN 12195-2
- Сертифікований GS

Примітка

Кольорова стрічка ременя не є повністю стійкою до вицвітання. Під час тривалого впливу атмосферних умов можлива незначна зміна кольору

Застосування

Підходить для фіксації вантажів у різних сферах, зокрема під час перевезень малотоннажним транспортом, у сільському господарстві, металообробці та промисловості для захисту вантажів від пошкоджень

- Стягне кріплення вантажу
- Фіксація вантажу за рахунок механічного блокування