

Ніж для зняття ізоляції AM 130PLUS



Технічні характеристики:	
Діаметр кабелю, мін./макс.	8-13 мм
Матеріал	Пластик/ метал
Колір	Чорний колір, сірий колір, червоний колір
Типове позначення	AM 130 PLUS
Перетин дроту, мін./макс.	0,2-4,0 мм ²
Діаметр за американською шкалою (AWG), мін./макс.	24-12

Довжина x ширина x висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
124 x 37 x 25	071441031	1

Ніж для зняття зовнішньої ізоляції кабелю AM 130 PLUS для швидкої підготовки кабелів і провідників

Не потребує регулювання глибини різання

Інноваційна напрямна забезпечує швидке та зручне виконання поздовжніх різів

- 4-лезова конструкція зменшує зусилля під час роботи та підвищує точність різання
- Вбудований інструмент для зняття ізоляції з одножильних і багатодротних провідників перерізом 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 та 4,0 мм²
- Рухоме лезо з покриттям із нітриду титану
- Леза з покриттям із нітриду титану забезпечують вищу швидкість різання та збільшений строк служби
- Двокомпонентна ручка для надійного утримання
- Удосконалений механізм блокування запобігає випадковому відкриванню інструмента
- Фіксатор для безпечного зберігання

Примітка

Не призначений для виконання робіт на струмопровідних частинах або поблизу них

Застосування

- Підходить для зняття зовнішньої ізоляції кабелів NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N) HXH-J E30-E90, (N) HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 і TPE-U.
- Підходить для роботи з одножильними провідниками перерізом 0,2 мм², 0,3 мм², 0,8 мм², 1,5 мм², 2,5 мм² і 4,0 мм²
- Може використовуватися під час монтажу електроустановчих виробів у підрозетниках для суцільних стін, порожнистих перегородок та бетонних конструкцій