

Ніж для зняття ізоляції UNIVERSAL PLUS



Технічні характеристики:

Матеріал	Пластик / метал
Колір	Чорний, Червоний
Діаметр кабелю, мін./макс.	4-15 мм
Перетин дроту, мін./макс.	1,5-50 мм ²
Діаметр за американською шкалою (AWG), мін./макс.	16-1

Довжина x ширина x висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
130 x 38 x 24	071441033	1

Універсальний інструмент для зняття ізоляції з кабелів і проводів

Не потребує регулювання глибини різання

- Поздовжній різ для зняття ізоляції на довгих ділянках кабелю
- Поздовжній упор із довжиною зняття ізоляції 11 мм для підготовки провідників до встановлення в клемні затискачі (1,5-2,5 мм²)
- Двосторонній поздовжній упор для зручної роботи правою та лівою рукою
- Поздовжній упор із паркувальним положенням для вільного проходження провідника та довільної довжини зняття ізоляції
- Підходить для плоских кабелів шириною до 15 мм і гнучких провідників перерізом від 1,5 до 50,0 мм²
- Леза з покриттям із нітриду титану для вищої швидкості різання та збільшеного строку служби
- Протиковзка поверхня корпусу для надійного утримання
- Фіксатор запобігає випадковому відкриванню інструмента

Примітка

Не призначений для виконання робіт на струмопровідних частинах або поблизу них

Застосування

- Підходить для зняття зовнішньої ізоляції з кабелів, підготовки провідників до підключення в клемні затискачі та роботи з плоскими кабелями й багатодротними провідниками
- Підходить для кабелів типів NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J, E30-E90, J-Y(ST)Y, BМК J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, а також для кабелів Cat5, Cat6, Cat7, Profibus і телевізійних коаксіальних кабелів
- Може використовуватися для плоских кабелів шириною до 15 мм і одножильних провідників перерізом 1,5 мм² та 2,5 мм²