


Знімач універсальний, 2 лапки

Призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс тощо з валів або осей. Після розвороту лапок можливе застосування в якості внутрішнього знімача




- Класичний знімач для безпечного і швидкого зняття дисків, коліс, підшипників і т.д.
- Траверса і захвати штамповані
- Гвинт нітроцементований
- Механічно оброблені кінці лапок надійно утримують видобуту деталь

A, мм	B, мм	C, мм			 мм	D, мм	E, мм	F, мм	Макс. зусилля, т	Арт. №	Уп., шт.
			Ø, мм	L, мм							
90	100	90-140	M14×1,5	140	17	22	12	3	3	0714522090	1
130	100	100-180	M14×1,5	140	17	22	12	3	3	0714522130	
160	150	130-220	G1/2"	210	22	30	18	3,5	5	0714522160	
200	150	130-260	G1/2"	210	22	30	18	3,5	5	0714522200	
250	200	190-330	G3/4"	280	27	36	28	6,5	7,5	0714522250	
350	200	190-420	G3/4"	280	27	36	28	6,5	7,5	0714522350	
520	200	250-600	G1"	310	36	36	28	6,5	10	0714522520	

06

Знімач універсальний, 3 лапки

Призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс, і т.п. з валів або осей. Після розвороту лапок можливе застосування в якості внутрішнього знімача



- Добре перевірена конструкція для безпечного і швидкого зняття дисків, коліс, підшипників і т.д.
- Розподіл навантаження відбувається по трьом тягнучим крюкам для більшої безпеки захоплення і точного центрування
- Кована траверса трикутної форми
- Лапи штамповані
- Гвинт нітроцементований
- Механічно оброблені кінці лапок надійно утримують видобуту деталь

A, мм	B, мм	C, мм			 мм	D, мм	E, мм	F, мм	Макс. зусилля, т	Арт. №	Уп., шт.
			Ø, мм	L, мм							
90	100	90-140	M14×1,5	140	17	22	12	3	3	0714523090	1
130	100	100-180	M14×1,5	140	17	22	12	3	3	0714523130	
160	150	130-220	G1/2"	210	22	30	18	3,5	5	0714523160	