

Домкрат гідравлічний пляшкового типу



Підходить для роботи та ремонту причепів, легкових автомобілів, мікроавтобусів та автобусів

- Додаткове регулювання висоти завдяки подовженню шпинделя, крім версії 30 тонн
- Важіль насоса з 2 частин
- 3 клапаном скидання тиску
- Сертифіковано TÜV

Технічні характеристики (Арт. № 071554410):

Вантажопідйомність	10000 кг
Довжина шпинделя	80 мм
Висота підйому	230 мм
Висота конструкції, мін./макс.	230-460 мм
Довжина опорної плити	120 мм
Ширина опорної плити	132 мм

Технічні характеристики (Арт. № 071554420):

Вантажопідйомність	20000 кг
Довжина шпинделя	60 мм
Висота підйому	210 мм
Висота конструкції, мін./макс.	242-452 мм
Довжина опорної плити	143 мм
Ширина опорної плити	159 мм

Технічні характеристики (Арт. № 071554430):

Вантажопідйомність	30000 кг
Висота підйому	175 мм
Висота конструкції, мін./макс.	275-440 мм
Довжина опорної плити	153 мм
Ширина опорної плити	169 мм

Максимальне навантаження	Арт. №	Уп., шт.
10 т	071554410	1
20 т	071554420	1
30 т	071554430	1