

Трубка термозбіжна, без клея



На картонній основі для диспенсерної системи ORSY® 10

Технічні характеристики:	
Електрична міцність на пробій	20 кВ/мм
Температура усадки, мін./макс.	90 200 °C
Матеріал	Поліолефін

Арт. №	07718012	07718016	07718024	077180243	07718032	07718048
Уп., шт.	10	10	10	10	10	10
Колір	Чорний	Чорний	Чорний	Чорний	Чорний	Чорний
Діаметр, мм	1.2	1.6	2.4	2.5	3.2	4.8
Діаметр (з усадкою)	0.6	0.8	1.2	0.8	1.6	2.4
Товщина стінки з усадкою, мм	0.33	0.36	0.43	0.43	0.43	0.43
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C
Вогнестійкий	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Довжина, м	10	10	10	10	10	10

Арт. №	077180483	07718064	07718095	077180953	07718127	07718190
Уп., шт.	10	5	5	5	5	5
Колір	Чорний	Чорний	Чорний	Чорний	Чорний	Чорний
Діаметр, мм	4.8	6.4	9.5	9	12.7	19
Діаметр (з усадкою)	1.5	3.2	4.8	3	6.4	9.5
Товщина стінки з усадкою, мм	0.51	0.56	0.56	0.68	0.56	0.69
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -55 до 135 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C
Вогнестійкий	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Довжина, м	10	5	5	5	5	5

Арт. №	077181903	07718254	07718381	077183813	07718508	0771870032
Уп., шт.	5	5	5	5	5	10
Колір	Чорний	Чорний	Чорний	Чорний	Чорний	Синій
Діаметр, мм	19	25.4	38.1	39	50.8	3.2
Діаметр (з усадкою)	6	12.7	19	13	25.4	1.6
Товщина стінки з усадкою, мм	0.77	0.76	0.86	0.86	0.97	0.43
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -55 до 135 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 135 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C
Вогнестійкий	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Довжина, м	5	5	5	5	5	10

Арт. №	0771870064	0771870127	0771870254	0771871032	0771871064	0771871127
Уп., шт.	5	5	5	5	5	5
Колір	Синій	Синій	Синій	Червоний	Червоний	Червоний
Діаметр, мм	6.4	12.7	25.4	3.2	6.4	12.7
Діаметр (з усадкою)	3.2	6.4	12.7	1.6	3.2	6.4
Товщина стінки з усадкою, мм	0.56	0.56	0.76	0.43	0.56	0.56
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C
Вогнестійкий	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Довжина, м	5	5	5	10	5	5

Арт. №	0771871254	0771872032	0771872064	0771872127	0771872254	0771873032
Уп., шт.	5	10	5	5	5	10
Колір	Червоний	Жовтий	Жовтий	Жовтий	Жовтий	Білий
Діаметр, мм	25.4	3.2	6.4	12.7	25.4	3.2
Діаметр (з усадкою)	12.7	1.6	3.2	6.4	12.7	1.6
Товщина стінки з усадкою, мм	0.76	0.43	0.56	0.56	0.76	0.43
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C
Вогнестійкий	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Довжина, м	5	10	5	5	5	10

Арт. №	0771873064	0771873254	0771874032	0771874064	0771874127	0771874254
Уп., шт.	5	5	10	5	5	5
Колір	Білий	Білий	Зелений, жовтий	Зелений, жовтий	Зелений, жовтий	Зелений, жовтий
Діаметр, мм	6.4	25.4	3.2	6.4	12.7	25.4
Діаметр (з усадкою)	3.2	12.7	1.6	3.2	6.4	12.7
Товщина стінки з усадкою, мм	0.56	0.76	0.43	0.56	0.56	0.76
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C	від -55 до 125 °C
Вогнестійкий	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Довжина, м	5	5	10	5	5	5

Арт. №	0771875032	0771875064	0771875127	0771875254
Уп., шт.	10	5	5	5
Колір	Прозорий	Прозорий	Прозорий	Прозорий
Діаметр, мм	3.2	6.4	12.7	25.4
Діаметр (з усадкою)	1.6	3.2	6.4	12.7
Товщина стінки з усадкою, мм	0.43	0.56	0.56	0.76
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -55 до 105 °C	від -55 до 105 °C	від -55 до 105 °C	від -55 до 105 °C
Вогнестійкий	Ні	Ні	Ні	Ні
Довжина, м	10	5	5	5