

## Подовжувач електричний на пластиковій катушці, H07RN-F3G2,5



### Подовжувач електричний на пластиковій катушці 250 V

Відповідає вимогам DGUV Information 203-006 (раніше BGI 608)

- Корпус барабана виготовлений зі спеціального пластику
- Ергономічна поворотна ручка для намотування кабелю
- Інноваційне кріплення вилки Гальмо фіксації з перемикачем «Відкрито/Закрито»
- Кабель RN дозволений для використання у складних умовах на будівництві відповідно до VDE 0100 частина 704

Технічні характеристики:	
Сила струму номінальна	16 А
Номінальна напруга	250 В/змін.струму
Виконання	3 розетки із заземленням, 16 А, 250 В
Довжина кабелю	33 м
Тип заглушки	F
Тип кабелю	H07RN-F3G 2,5 мм <sup>2</sup>
Ступінь захисту IP	IP 44
Клас захисту	Клас захисту II/захисна ізоляція
Штекерне з'єднання	1 Штекер з контактом заземлення, 16 А
Захист від перегріву	Термовимикач із захистом від повторного запуску згідно з VDE 0620
Стандарти	EN 61242

Довжина x Ширина x Висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
290 x 210 x 395	<b>0774133325</b>	1