

Склоочисник для комерційних автомобілів



Технічні характеристики:

Ефективність роботи	800 000 циклів витирання
Рама	з оцинкованої сталі товщиною 1,6 мм
Високоякісна гума класу	A

Довжина, мм	Тип тримача	Арт. №	Уп., шт.
600	Гачок 12x4 мм з інтегрованою форсункою для омиваючої рідини	0848280603	1
600	Гачок 12x4 мм, 9x3 мм, 9x4 мм, Поворотне кріплення 16 мм	0848280600	
650	Гачок 12x4 мм з інтегрованою форсункою для омиваючої рідини	0848280653	
650	Гачок 12x4 мм, 9x3 мм, 9x4 мм, Поворотне кріплення 16 мм	0848280650	
700	Гачок 12x4 мм з інтегрованою форсункою для омиваючої рідини	0848280703	
700	Гачок 12x4 мм, 9x3 мм, 9x4 мм, Поворотне кріплення 16 мм	0848280700	
800	Поворотне кріплення 22 мм, 25 мм, 27 мм	0848281800	
900	Поворотне кріплення 22 мм, 25 мм, 27 мм	0848281900	
1000	Поворотне кріплення 22 мм, 25 мм, 27 мм	0848281000	
1000	Гачок 16x6 мм	0848282000	

Міцна та довговічна щітка склоочисника для вантажівок і автобусів, яка забезпечує гладке та надійне очищення за будь-яких погодних умов

- Оптимальний візуальний комфорт під час водіння
- Сталева рама рівномірно розподіляє тиск на лобове скло, що забезпечує тривалий термін використання
- 800 000 циклів ефективного витирання
- Рама виготовлена з оцинкованої сталі товщиною 1,6 мм
- Високоякісна гума класу A
- Доступні різні розміри довжини для вантажівок і автобусів

