

Праймер VARIOPRIM S+

Універсальний засіб для попередньої обробки поверхні усіх матеріалів, що використовуються при заміні скла



Галузь застосування:

Система попередньої обробки для поліпшення склеювання у випадку заміни лобового скла автомобіля

Система 4-в-1

- Покращує адгезію
- Захищає від корозії, для необроблених металевих поверхонь
- Активатор
- Захищає від УФ-випромінювання

Активатор розведеної фарби та екранів, покритих поліуретаном/ПВХ
Високий ступінь сумісності з різними матеріалами

Не пошкоджує хромовані поверхні, фарбу і гуму

Технічні характеристики:	
Колір	Чорний
Хімічна сполука	Поліуретанові сполуки
Час вивітрювання	10 хв /при +23°C та вологості 50%
Температура застосування	від +10°C до +35°C

Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
20	0890024021	1
100	0890024101	1

Спосіб застосування:

Поверхні для нанесення повинні бути чистими, знежиреними і без пилу. Перед використанням збовтати варіопраймер. Нанести пензлем або губкою

Після відкриття використати якомога швидше

Не використовувати після згущення

Герметик для скла

Універсальний герметик, який легко видаляється, не твердне, не підлягає фарбуванню



Галузь застосування:

Призначений для герметизації переднього, заднього і бічного скла та інше
Чорна ущільнювальна маса, яка легко наноситься, для герметизації між лобовими, задніми і бічними стеклами та гумовим профілем, а також між гумовим профілем і кузовним пазом

Формування плівки за лічені хвилини

Поверхня плівки відновлюється при пошкодженні

Не втрачає еластичності, не твердне і не розтікається

Високий ступінь сумісності з різними матеріалами

Не пошкоджує хромовані поверхні, фарбу і гуму

Не тріскається

Технічні характеристики:	
Колір	Чорний
Температура монтажу	Від -30 до +100°C
Стійкість до впливу	Вода, Водні луги
Температура займання, Мін.	-25°C
Хімічна сполука	Поліізобутилен

Ємність	Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
Картуш	310	0890100043	1/12

Спосіб застосування:

Нанести засіб між склом та гумовими ущільнювачами, а також між гумовим профілем і корпусом

Надлишки можна видалити за допомогою тканини або ущільнювальної стрічки кузова (після недовгого висихання)