

Стрічка кузовна ущільнювальна

Постійно еластичний, самоклеючий ущільнювальний матеріал круглого перерізу для ущільнення деталей кузова



Галузь застосування:

Призначена для захисту з'єднань від проникнення пилу, вологи, пару; знижує вібрацію в електричних, механічних установках. Застосовується в автомобільній індустрії (шви між крилом і кузовом автомобіля, під час установки зовнішніх світлових приладів), під час електромонтажу і шаф і коробок, в будівництві, в системах тепло- і водопостачання, в системах кондиціонування і санітарній техніці, для герметизації корпусних деталей, труб і т. п.

Дуже хороші адгезійні властивості

Стрічка прекрасно приклеюється до різних матеріалів, таких як метал, пластик, дерево, камінь і т. д.

Хороша стійкість до води, та УФ-випромінювання

Підходить для використання зовні, оберігає від дощу та інших погодних впливів (не для використання під водою)

Стійка до старіння і високих температур

Якісно встановлена стрічка, гарантовано приклеюється і надійно герметизує стики на довгі роки. Підходить для високотемпературного застосування на кузовних деталях

Пароізоляційний шар

Ущільнювальні стрічки і смуги створюють паровогонепроникні з'єднання

Дуже хороші шумопоглинаючі і віброізолюючі властивості

Не вимагають склеювання

Не містять силікону і розчинників

Не потрібні підготовчі роботи

Технічні характеристики:

Хімічна основа	Бутилкаучук
Клас вогнезахисту	B2
Робоча температура	-5...+40°C
Термостійкість	-30...+100°C
Термін зберігання	24 місяці при +20°C і 50% відносній вологості

Колір	Діаметр, мм	Довжина, м	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	8	17.5	0890100033	1

Спосіб застосування:

Оброблювані поверхні повинні бути сухими, без пилу і бруду. Температура застосування не повинна бути нижчою за +5° С. Пористі і вбираючі поверхні повинні бути оброблені праймером **Арт. № 0892875**. Стрічка повинна бути щільно притиснута до поверхні. Ущільнювані деталі необхідно сильно стиснути одну з одною для досягнення надійної герметизації