

Клей-герметик K+D, комбінований

Еластичний поліуретановий клей-герметик, призначений для широкого застосування при склеюванні і герметизації поверхонь з таких матеріалів, як метал, пофарбовані поверхні, дерево, камінь, цегла, бетон і пластики (поліестер, твердий ПВХ)



Картридж



- Білий (RAL 9003)
- Сірий (RAL 7040)
- Чорний (RAL 9005)
- Темно-коричневий
- Світло-коричневий (RAL 8002)
- Пісочно-бежевий (RAL 1014)



Пакет

Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Однокомпонентний поліуретан
Густина (DIN 53479)	1,25 кг/л
Температура застосування	+5°C ... +35°C
Час утворення плівки	45-60 хв (при +23°C і 50% вологості)
Швидкість затвердіння	3 мм за 24 години (при +23°C і 50% вологості)
Зміни в об'ємі (DIN 52451)	~ 5%
Твердість А по Шору (DIN 53505)	~ 40
Межа міцності (DIN 53504)	1,8 Н/мм ²
Розтягування до розриву (DIN 53504)	~ 500%
Стойкість до відриву (DIN 53515)	~ 6 Н/мм
Розтяг, стиск при роботі	10%
Об'ємний опір (DIN 53482)	~ 10 ГОм×см
Температура утворення скла	~ -45°C
Термостійкість	-40°C ... +90°C (на протязі 8 годин до +120°C)
Стойкість до	Води, морської води, вапняної води, стічних вод, слабких кислот і лугів
Короткострокова стійкість до	Палива, мінеральних масел, рослинних і тваринних жирів

Універсальне застосування

Відмінне зчеплення з різними матеріалами і поверхнями

Висока еластичність

Може використовуватись з однорідними і неоднорідними матеріалами. Компенсує різні розтягування матеріалів. Знижує вібрацію і шум

Довгий процес утворення плівки

Ідеальний для великих поверхонь

Можливе зміщення деталей між собою

Можливе подальше ґрунтування та фарбування без застосування ґрунтовки

Дозволено використовувати в машинах і механізмах харчової промисловості (ISEGA сертифікат)

У затверділому стані не шкідливий для здоров'я людини

Не викликає корозію

Без запаху

Не містить силікону

04

Спосіб застосування K+D:

Попередньо відкритий картридж встановлюється в ручний або пневматичний пістолет-дозатор, нагвинчується змінний змішувач, виріб готовий до застосування

Картридж

Колір	Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
	300	08901001	12/24
	300	08901002	12/24
	300	08901003	12/24
	300	08901004	12/24
	300	08901005	12/24
	300	08901006	12/24

Пакет

Колір	Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
	600	0890100181	1/20
	600	0890100182	
	600	0890100183	

Додаткові продукти:

Пістолет-дозатор Арт. № 0891 ...
Ніж для картриджа Арт. № 07156609

Увага!

Не допускати контакту з алкідними полімерними фарбами. Не заповнювати зазори в торцях скла, де відбиваються УФ промені. Прямі сонячні промені можуть викликати пожовтіння поверхні. Не підходить для склеювання поліетилену, поліпропілену, політетрафторетилену, силіконової гуми, легких пластиків. Для надійного склеювання товщина шва повинна бути не менше 3 мм