

Паста шиномонтажна CARGO SPECIAL



Для монтажу та демонтажу всіх великих і важких шин, таких як шини для вантажівок, сільськогосподарські шини та промислові шини (шини EM)

Дуже хороші ковзні властивості

- Не потребує великих зусиль і часу
- Спрощує монтаж і подальший демонтаж
- Економічне використання матеріалу
- Зменшує знос обладнання
- Захищає шини та диски

Довгий час випаровування

Не потребує повторного змащування

Догляд за шинами та ободами

- Запобігає утворенню тріщин та старінню шин
- Запобігає корозії (не є корозійним)
- Запобігає прилипанню шини до обода

Морозостійка

Залишається гнучкою навіть при мінусових температурах

Фізіологічно безпечна та біорозкладна

- Не викликає контактної алергії у шиномонтажників
- Нейтральний рН

Не містить силікону

Примітки

- Не підходить для монтажу мотоциклетних та автомобільних шин через тривалий час випаровування
- Не шкідлива для здоров'я
- Біорозкладна
- Морозостійка
- Літнє/зимове зберігання, борт шини є пластичним і готовим до експлуатації

Технічні характеристики:

Густина	1,04 г/см ³
Термін придатності з дати виробництва	12 місяців
Мін. температура монтажу	-15 °C
Вага вмісту	4 кг
Температура обробки, макс.	50 °C
Колір	Жовт., Коричневий
Густина за умови	за 20 °C
В'язкість / консистенція	Пастоподібний
Умови зберігання з моменту виробництва	прохолодне та сухе місце зберігання, від 5 °C до 25 °C
Значення рН	7-8
Не містить АОХ	Так
Не містить силікону	Так

Вміст, л	Арт. №	Уп., шт.
4	0890123404	1