Муфта AB 2, з литою смолою

Муфта розгалужувальна з литою смолою AB 2 призначена для з'єднання кабелів з пластмасовою ізоляцією напругою до 1 kV

Комплект включає литу смолу типу WÜ, що забезпечує надійний захист з'єднання в різних умовах монтажу

Переваги комплекту розгалужувальної муфти AB (разом зі смолою WÜ):

- Повна водонепроникність як у горизонтальному, так і у поздовжньому напрямку
- Схвалено відповідно до DIN VDE 0165 для використання у вибухонебезпечних зонах
- Висока механічна міцність

Переваги заливальної смоли WÜ:

- Відповідає DIN VDE 0291 Частина 2 і підходить для застосувань до 10 kV
- Висока стійкість до гідролізу
- Тривалий термін зберігання (до 24 місяців)
- Стійкість до УФ-випромінювання та хімічних впливів
- Низька в'язкість
- Відмінна адгезія до металів і пластмас
- Після затвердіння залишається м'яко-еластичною

Технічні характеристики:	
Діаметр кабелю, мін./макс.	16-35 мм
Тип основного кабелю	5 x 6 - 16 мм²
Тип відгалужувального кабелю	5 x 6 - 16 мм²

Типове позначення	Довжина x Ширина x Висота, мм	Арт. №	Уп., шт.
AB 2	270 x 160 x 80	**0890450015**	1