

Віск для порожнин PLUS



Технічні характеристики:	
Густина	0,776 г/мл
Колір	Бежевий
Густина за умови	за 20 °С
Умови зберігання з моменту виробництва	за температури від 10 до 30 °С
Хімічна основа	Мінеральна олія, парафіновий віск і добавки протикорозійного захисту в деароматизованих вуглеводнях бензину
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.

Вміст, мл	Вага вмісту, г	Арт. №	Уп., шт.
500	388	0892082105	1

Для ремонту і тривалого захисту

- Чудові характеристики повзучості і висока проникність. Проникає та надійно захищає навіть важкодоступні місця
- Ефективне витіснення вологи. Проникає всередину, витісняє вологу
- Висока термостійкість і хороша еластичність при низьких температурах
- Стійкість до впливу високих температур (до + 180 °С).
- Знижений вміст летючих органічних сполук
- Дуже високий вміст твердих речовин
- Сумісний з усіма типами фарб, гумою і пластмасами
- Оптимальний захист від корозії при товщині шару всього 50 мкм

Примітка

Температура матеріалу при застосуванні повинна бути в діапазоні від +10 до +30 °С. Після використання переверніть балон і розпорошите для очищення сопла

Зонд-розпилювач для консервації прихованих порожнин



Гнучкий зонд (насадка) з розпилювачем на 360°

Технічні характеристики:	
Діаметр (Ø)	4,5 мм
Вага виробу (1 шт.)	7,000 г
Довжина	63 см

Довжина шлангу, мм	Арт. №	Уп., шт.
600	0891082000	1