

Насос-розпилювач помповий, 360 градусів



Спеціальна система аспірації забезпечує можливість обертання на 360° для надійної роботи в горизонтальному, діагональному або вертикальному положенні

Легко відкривається завдяки рельєфним елементам

Ергономічний, міцний розпилювач з довгою ручкою

- Менша втома під час роботи завдяки низькому зусиллю при використанні
- Можна також прикріпити до інструментального візка

Можливість нанесення написів на бічну поверхню

- Місце для маркування наповненої рідини
- Додаткові поля для інструкцій з безпеки

Хороша стійкість завдяки конічній формі

Технічні характеристики:

Матеріал	ПЕ - поліетилен
Вміст	1000 мл
Висота	275 мм
Колір	Білий, Чорний колір
Діаметр	100 мм

Уп., шт.	Арт. №
1	0891503360

Таблиця стійкості					
Насос-розпилювач помповий		Максимальна концентрація	Стійкий до розчинників і 360° (СІРИЙ)	Стійкий до кислот (ЧЕРВОНИЙ)	Стійкий до лугів (СИНІЙ)
			0891503001 0891503360	0891503030	0891503031
АЛІФАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ	Пропан (рідкий)	100%	+	-	-
	Нафта	100%	+	-	-
	Ізооктан	100%	+	-	-
	Н-декан	100%	+	-	-
	Н-гексан	100%	+	-	-
	Н-гептан	100%	+	-	-
	Н-пентан	100%	+	-	-
	Нафтопродукти	100%	+	-	-
АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ	Лімонен	100%	+	-	-
	Циклогексан	100%	+	-	-
	Бензол	100%	-	-	-
	Толуол	40%	+	-	-
	Нафталін	100%	+	-	-
	Ксилол	100%	+	-	-
СИРА НАФТА ТА ЇЇ ПОХІДНІ	Мінеральна олія	100%	+	-	-
	Дизельне паливо	100%	+	-	-
	Бензин	100%	+	-	-
	Гас	100%	+	-	-
	Технічний спирт	100%	+	-	-
КИСЛОТИ	Фталева кислота	100%	-	-	+
	Лимонна кислота	10%	-	+	+
	Лимонна кислота	30%	-	+	+
	Фосфорна кислота	30%	-	+	+
	Азотна кислота	10%	-	+	-
	Сірчана кислота	10%	-	+	-
	Сірчана кислота	94%	-	-	-
	Оцтова кислота	5%	-	-	+
	Кремнієва кислота	100%	-	+	+
	Пеларгонова кислота (замінник активного інгредієнта гліфосату)	18%	-	+	-
	Щавелева кислота	100%	-	+	+
	Метанова кислота	75%	-	-	+
СПИРТИ	Бутанол	100%	-	+	-
	Пропанол	100%	-	+	-
	Аміловий спирт	100%	+	+	-
	Етанол	100%	-	+	+
	Ізопропанол	100%	+	+	+
	Метанол	100%	-	-	+
+ оптимальний - не рекомендовано					

Таблиця стійкості					
ЛУГИ ТА КЕТОНИ	Ацетон	100%	-	-	-
	Гідроксид натрію (каустична сода)	50%	-	-	+
	Аміак	10%	-	-	+
	Гідроксид кальцію	100%	+	+	+
	Очищувач коліс, надзвичайно лужний	10%	-	-	+
	Гідроксид калію (каустична калієва сода)	30%	-	-	+
+ оптимальний - не рекомендовано					