

Герметик покрівельний DICHTFLEX

Високоякісний герметик для ущільнення стиків на похилих і плоских дахах



Галузь застосування:

- для роботи на плоских і похилих дахах
- герметизація деформаційних і з'єднувальних стиків, а також для ремонтних робіт

Відмінна адгезія до бітумної стрічки

Може використовуватись на вологих основах

Використання практично не залежить від погодних умов

Універсальний

- підходить для аварійного ремонту
- підходить практично для всіх високонавантажених з'єднань в зоні даху

Підтверджена придатність для використання з полікарбонатним склом і стійкість до ультрафіолету

- можна фарбувати
- зберігає еластичність
- не містить силікону
- стійкий до старіння та погодних умов

Технічні характеристики:

Хімічна основа	Синтетичний каучук
Густина	0,94 г/см ³
Суцільне компенсаційне поглинання	25%
Мін./Макс. термостійкість	-25...+100°C
Мін./Макс. температура монтажу	+5...+40°C
Мін./Макс. час утворення плівки	3...8 хв при +23°C і відносній вологості повітря 50%
Швидкість повного твердіння	1-3 мм/добу при +23°C і відносній вологості повітря 50%
Твердість по Шору	25
Без силікону	Так
Фунгіцидні властивості	Ні
Термін зберігання від дати виробництва	24 міс.

Спосіб застосування:

Перед застосуванням місця нанесення герметика повинні бути чистими і твердими. Пористі поверхні повинні бути сухими, гладкі поверхні можуть бути вологими

Застосовується без ґрунтовки: всі види металу, бітум, бетон, газобетон, силікатна цегла, клінкерна цегла, глиняна цегла, Eternit, деревина (необроблена), ненапружене скло з полікарбонату. Не використовувати разом з м'яким ПВХ

Колір	Об'єм картриджа, мл	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	310	08923221	1/24
Сірий	310	08923223	1/24
Чорний	310	08923225	1/24

Додаткові продукти:

Пістолет-дозатор **Арт. № 0891 ...**
Комплект шпателів UNI **Арт. № 0891184...**
Ніж для картриджа **Арт. № 07156609**