

Герметик силіконовий нейтральний PERFECT

Універсальний герметик з низьким рівнем викидів, високим ступенем адгезії для заповнення деформаційних стиків всередині та ззовні приміщень. Спеціально розроблений для віконних систем та санітарно-технічних робіт.



Галузь застосування:

- для скління вікон і герметизації монтажних швів у дерев'яних, пластикових і алюмінієвих вікнах
- ущільнення деформаційних швів для внутрішніх і зовнішніх робіт, таких як дверні, стінні, підлогові, стельові та віконні шви, а також водостоків
- для герметизації стиків між рамою та протидарним склом. При цьому слід враховувати, що між герметиком і ламінованим покриттям скла не повинно бути безпосереднього контакту



Силіконовий герметик не містить МЕКО

Класифікується як екологічно чистий та з низькими викидами, а також має маркування EMICODE EC1 Plus

Відповідає вимогам до засклення вікон

Відповідно до DIN 18545, частина 2, група герметиків E

Відмінна адгезія

До дерева, металів і багатьох пластмас

Відмінна сумісність

З більшістю лакофарбових покриттів та покриттів для скла

Відсутній ефект липкої поверхні

Високий ступінь зносостійкості і хороші згладжувальні властивості

Постійно еластичний

Технічні характеристики:

Хімічна основа	Нейтральні силікони на основі оксимів
Об'єм картриджа	310 мл
Суцільне компенсаційне поглинання	25%
Стійкість до УФ	Так
Фунгіцидні властивості	Так
Подовження на розрив	450% при товщині плівки 2 мм
Мін./Макс. термостійкість	-40...+180°C
Мін./Макс. температура монтажу	+5...+40°C
Мін. час утворення плівки	20 хв.
Швидкість повного твердіння	2 мм/добу при +23°C і відносній вологості повітря 50%
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, μ	749
Термін зберігання від дати виробництва	12 міс

Спосіб застосування:

Основа повинна бути неушкодженою, чистою, сухою, очищеною від жиру, іржі та води. Застосовується без ґрунтовки: дерево (лаковане, пофарбоване), скло, алюміній (без покриття, фарбований, полірований), всі види металів (крім свинцю та міді), емаль, плитка, панелі з пластиковим покриттям, твердий ПВХ. Застосування із силіконовою ґрунтовкою: бетон, газобетон, силікатна цегла, клінкер, цегла, гіпс, штукатурка

Додаткові продукти:

Пістолет-дозатор Арт. № 0891 ...
Розгладжувач герметика Арт. № 0893003
Комплект шпателів UNI Арт. № 0891184...
Ніж для картриджа Арт. № 07156609

Колір	Густина, г/см ³	Твердість по Шору	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	0,99	17	08925101	1/24
Білий (≈RAL 9016)	1,25	20	08925102	1/24
Мангеттен (≈RAL 9002)	1,25	20	08925103	1/24
Сірий бетон (≈RAL 7042)	1,25	20	08925104	1/24
Сірий шовк (≈RAL 7044)	1,25	20	08925105	1/24
Темно-коричневий	1,25	20	08925106	1/24
Коричневий (≈RAL 8007)	1,25	28	08925107	1/24
Дуб (≈RAL 8001)	1,25	20	08925108	1/24
Вишневий	1,25	20	08925109	1/24
Бежевий (≈RAL 1001)	1,25	20 +/- 10	089251010	1/24
Світла сл. кістка (≈RAL 1015)	1,25	20	089251011	1/24
Чорний (≈RAL 9004)	1,25	20	089251012	1/24
Білий бук	1,26	28	089251016	1/24
Білосніжний (≈RAL 9003)	1,25	20	089251017	1/24
Антрацитовий (≈RAL 7016)	1,25	20	089251018	1/24