

Герметик силіконовий санітарний

Спеціальний герметик для плитки та ванної кімнати



Галузь застосування:

Для з'єднувальних і деформаційних стиків у ванних кімнатах, кухнях, туалетах і басейнах



Відмінні клейкі властивості до плитки
Для забезпечення надійного ущільнення стиків

Фунгіцидний

Захищає від появи плісняви та грибка

Високий рівень стійкості до хімічних речовин

Хороші розгладжуючі властивості

Постійно еластичний

Технічні характеристики:

Хімічна сполука	Кислотні силікони (ацетатні системи)
Об'єм картриджа	310 мл
Поглинання деформації	25 %
Твердість по Шору	18
Мін./Макс. температура монтажу	+5...+40 °C
Мін./Макс. термостійкість	-40...+100 °C
Мін./Макс. швидкість повного твердіння	3-3 мм/добу при +23 °C і 50% відносної вологості повітря
Мін. час утворення плівки	20 хв. при +23 °C і 50% відносної вологості повітря
Мін. подовження на розрив	250%
Термін зберігання від дати виробництва	24 міс

Спосіб застосування:

Основа повинна бути неушкодженою, чистою, сухою, очищеною від жиру, іржі та води. Застосовується без ґрунтовки: емаль, плитка, глазурована кераміка, деякі види пластиків, імпрегнована деревина, нержавіюча сталь, полікарбонатне скло
Застосування із силіконовою ґрунтовкою: дерево, алюміній, хром, бетон, клинкерна цегла, глиняна цегла, твердий ПВХ

Колір	Густина	Арт. №	Уп., шт.
Прозорий	1,0 г/см ³ при +20 °C	08925601	1/12
Білий (≈RAL 9016)	1,0 г/см ³ при +20 °C	08925608	1/12

Додаткові продукти:

Пістолет-дозатор **Арт. № 0891 ...**
Розгладжувач герметика **Арт. № 0893003**
Комплект шпателів UNI **Арт. № 0891184...**
Ніж для картриджа **Арт. № 07156609**