

## Розгладжувач герметика

Універсальний розгладжувач для всіх типів герметиків

### Галузь застосування:

- для чистого, рівномірного розрівнювання герметичних з'єднань



### Легке нанесення з аерозольного балончика

### Рівномірне перехресне зшивання

Герметик швидше твердне завдяки рівномірному перехресному зшиванню поверхні

### Покращена якість поверхні

Завдяки зволоженню герметика і подальшому розгладжуванню, поверхня герметика стає більш гнучкою і гладкою

### Спосіб застосування:

Після застосування герметика збризнути або нанести на нього засіб для вирівнювання герметика, а потім розгладити шов за допомогою шпателя

### Технічні характеристики:

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Хімічна основа                         | Аніонний тензид |
| Густина                                | 1,0 г/см³       |
| Запах                                  | Слабкий         |
| Рівень pH                              | 7,8             |
| Мін./Макс. температура монтажу         | 0...+40°C       |
| Точка кипіння                          | 100°C           |
| Мін. тиск                              | 7 бар           |
| Макс. тиск                             | 8 бар           |
| Без силікону                           | Так             |
| Термін зберігання від дати виробництва | 18 міс          |

| Колір         | Об'єм, мл | Арт. №  | Уп., шт. |
|---------------|-----------|---------|----------|
| Світло-жовтий | 400       | 0893003 | 1/12     |