

Клей універсальний EXTRA

Контактний клей на основі неопрену



Галузь застосування:

Склеює:

- Дерево, ДВП, тверді покриття і декоративні панелі
- Ламінат (резопал, дюропал, ультратапс)
- Пластикові плити
- Тверді ПВХ, ПММА, поліестер, поліамід, полікарбонат
- Поліуретан і твердий спінений каучук, повсть, текстиль, шкіру, скло, свинець, метал, бетон та інше

Гладкі поверхні повинні бути злегка зашліфовані

Нанести клей тонким шаром на обидві склеювані поверхні, дати підсохнути і щільно притиснути їх один одну

Не склеює стиропор, ПЕ, ПП, м'який ПВХ

Не містить толуолу

Істотно знижується ризик заподіяння шкоди здоров'ю

Широка галузь застосування

Практично всі матеріали можуть бути з'єднані один з одним

Легко наноситься на склеювані поверхні

Може бути легко нанесений на поверхні за допомогою щітки або лопатки з зубчиками

Стійкий до старіння

Гарантоване склеювання на багато років

Хороша еластичність

Компенсує рухливість металів

Стійкий до кислот та лугів, води та спирту

Технічні характеристики:

Хімічна основа	Неопрен
Колір	Світло-коричневий
Вміст твердих частинок	25%
Час для нанесення	15 хв. при +20°C
Максимальна міцність	Через 72 години
Наносити при температурі	+15°C ...+25°C
Термостійкість	-20°C ...+125°C
Витрати клею	200-300 г/м ²
Необхідні зусилля при склеюванні	7-8 Н/мм ²
Термін зберігання	12 місяців

Ємність	Вміст	Арт. №	Уп., шт.
Тюбик	65,5 мл/58 г	0893100021	1/12
Тюбик	185 мл/163 г	0893100022	1/12
Банка	730 мл/650 г	0893100023	1/12
Каністра	4600 мл/4,25 кг	0893100024	1



Увага!

Не можна використовувати з полістиролом, гладким ПВХ, плівками ПВХ, PE і PP

Спосіб застосування:

Перед використанням точки контакту повинні бути сухими та чистими і не мати слідів пилу та мастила. Температура не повинна бути нижче +12 °C.

Нанести товстий однорідний шар клею на обидві поверхні за допомогою пензля або шпателя з тонкими зубцями (висота зуба приблизно 1 мм). Після застигання, протягом приблизно 10-15 хвилин, щільно і швидко з'єднати частини. Почекати приблизно 45 хвилин, щоб клей подіяв. Час очікування залежить від температури в приміщенні, товщини нанесення і всмоктувальної здатності матеріалу. Поверхні з нанесеним клеєм необхідно з'єднати, поки клейка плівка трохи липка, але не приклеюється до пальця при легкому натисканні. Гладкі поверхні необхідно обробити наждачним папером

Додаткові продукти:

Шпатель для клею, **Арт. № 0891185**