

Масило HNS 200 PLUS, для харчової промисловості

Високоєфективне мастило для екстремальних навантажень



Галузь застосування:

Для професійного змащування в умовах надзвичайно високого тиску та/або впливу погоди та води, наприклад, шестерні та ланцюги

Підходить для зовнішнього застосування. Після випаровування розчинника густе консистентне мастило стійке до впливу вологи

Універсальне, синтетичне

високоєфективне мастило з чудовими змащувальними властивостями завдяки додаванню нітриду бору

Відмінна повзучість

- Низька в'язкість забезпечує надзвичайно вільний рух і зменшення тертя навіть на надзвичайно високих швидкостях
- Відмінні властивості повзучості забезпечують глибоке змащування та захист

Довготривалий ефект

Виняткова герметичність проти впливу погодних умов - це створює незрівнянний довгостроковий захист від корозії та сприяє збільшенню інтервалів змащування

Надійний захист від зносу

Нітрид бору забезпечує надійне та тривале змащування в широкому діапазоні температур. Якщо при екстремальних температурах (вище +180°C) масляна плівка розривається, нітрид бору виконує функцію сухого мастила до +1000°C (сухе мастило)

Мастило не шкідливе для здоров'я

Ідеально підходить для харчової промисловості

Без мікропластику

Без силіконів, смол і кислот, без н-гексану

Спосіб застосування:

Добре струсити балон перед використанням. Попередньо ретельно очистити деталі, що підлягають обробці. Потім розпилити на очищену поверхню

Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Синтетичні мастила та присадки на вуглеводневих розчинниках
Масляна основа	Синтетика
Колір	Бежевий
Густина основи при +20°C	0,795 г/мл
Діапазон робочих температур	Від -40°C до +180°C
Кінематична в'язкість базової олії	1000 сСт
Сумісність матеріалів	Сталь Кольорові метали Нержавіюча сталь EPDM FKM NBR
Опір проти	Вода Солона вода Слабкі луги Слабкі кислоти
Термін придатності	24 місяці

Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
400	0893106204	1/12