

Паста алюмінієва AL 1100



Високоадгезійне мастило, стійке до екстремальних температур та високого тиску

Високоєфективний засіб на основі алюмінію, що запобігає заклинюванню та зносу металевих з'єднань

Захист від критичних пошкоджень

Запобігає пригоранню, заїданню, «холодному зварюванню», фретингу (корозії тертя) та передчасному зносу

Легкий демонтаж

Забезпечує рівномірне відкручування різьбових з'єднань навіть після тривалого впливу високих температур

Ідеально для нержавійки

Виступає як розділова паста для гвинтових з'єднань із нержавіючої сталі, запобігаючи їх заклинюванню

Хімічна стійкість

Має високу резистентність до води, слабких розчинів кислот та лугів

Оптимальна для алюмінію та сплавів:

Завдяки відсутності міді, паста не викликає електрохімічної корозії алюмінієвих деталей та деталей з легких сплавів. Рекомендована для використання в парі сталь-алюміній, що є критичним для сучасних вузлів підвіски та двигунів

Технічні характеристики:

Хімічна основа	Мінеральна олія
Стійкість до впливу	Вода, Слабкі луги, Кислота
Колір	Сріблястий
Не містить кислоти	Так
Не містить смоли	Так
Не містить АОХ	Так
Не містить силікону	Так
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -80 до 1100 °C

Густина, г/см ³	Вміст, мл	Вага вмісту, г	В'язкість базової олії, умови, °C	Кінематична в'язкість базової олії, мм ² /с	Арт. №	Уп., шт.
1,1	110	100	за 40	7	08931101	1
0,83	300	242	за 23	15,5	0893110011	1
1,1	1100	1000	за 40	7	089311010	1