

Антисилікон, очищувач і знежирювач поверхонь



Антисилікон для професійного очищення та знежирення поверхонь перед нанесенням клеїв і лакофарбових матеріалів

Засіб для видалення силіконових забруднень, жирів та інших забруднювачів з поверхонь перед фарбуванням або склеюванням

Висока очищувальна здатність

- Ефективно видаляє силіконові залишки, жири та інші забруднення
- Сприяє якісній підготовці поверхні перед фарбуванням і склеюванням
- Підходить для локального та повного фарбування деталей

Тривалий час випаровування

Забезпечує достатній час для розчинення та видалення забруднень з поверхні.

Широка сфера застосування

- Підходить для очищення та знежирення поверхонь із наявністю силіконових забруднень
- Використовується для підготовки поверхонь перед нанесенням клеїв
- Підходить для підготовки поверхонь перед фарбуванням
- Ефективний для очищення пластикових деталей

Інструкція із застосування

Розпилюйте засіб на поверхню, після чого протріть її чистою тканиною та висушіть

Примітка

Містить легкозаймисті розчинники. Використовувати лише в добре провітрюваних приміщеннях. Уникати контакту з джерелами займання та дотримуватися вимог паспорта безпеки

Технічні характеристики:

Густина	0,75 г/см ³
Температура займання, мін.	29 °C
Тип упаковки	Аерозольний балон
Хімічна основа	Бензиновий розчинник
Запах/аромат	Характерний
Колір	Безбарвний
Термін придатності з дати виробництва	24 міс.

Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
600	0893222600	1