

Масило для сидельно-зчіпних пристроїв LUBESNAKE



Масило LUBESNAKE для сидельно-зчіпних пристроїв вантажних автомобілів

Спеціальне мастило для швидкого, чистого та зручного змащування сидельно-зчіпних пристроїв

Надійний захист від зношування

- Зменшує тертя та зношування сидельно-зчіпного пристрою
- Сприяє підвищенню безпеки експлуатації
- Регулярне змащування допомагає підтримувати справну роботу зчіпного механізму

Чистий і швидкий спосіб змащування

- Не потребує використання пензля, шприца для мастила чи іншого додаткового інструменту
- Відсутні брудні або неприємно пахнучі ємності з мастилом
- Дає змогу працювати без забруднення рукавиць та одягу
- Заощаджує приблизно 10-12 хвилин під час кожного змащування

Зручне дозування

Конструкція виробу виключає надмірне нанесення мастила

Застосування

Призначене для змащування сидельно-зчіпних пристроїв вантажних автомобілів і тягачів. Рекомендовано виконувати змащування приблизно кожні 5000 км пробігу

Примітка

Біорозкладна захисна оболонка мастила є екологічно безпечною

Технічні характеристики:	
Густина	1 г/мл
Густина за умови	за 15 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -20 до 200 °C
Зварювальне зусилля VKA	5400 Н
Стійкість до впливу	Вода
Запах/аромат	Вуглеводень
В'язкість базової олії, умови	за 40 °C
Система мастила	Консистентне мастило
Базове мастило	Мінеральна олія
Мильна основа	Неорганічний
Вага вмісту	330 г
Колір	Чорний
Містить хлор	Ні
Не містить кислоти	Ні
Не містить важких металів	Так
Не містить силікону	Так
Зварювальне навантаження VKA, умови	відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згорання)
В'язкість базової олії, кінематична / умови	2000 мм ² /с / за температури 40 °C
Водостійкість / умови	Відштовхує воду, не змішується / відповідно до ASTM 1264, вимивання водою 1 %
Термін служби корозійного захисту, умови	Зберігання у приміщенні
Термін придатності з дати виробництва	120 місяців

Довжина, мм	Діаметр, мм	Арт. №	Уп., шт.
140	15	0893870210	1