

Стрічка клейка для дзеркал



Двостороння клейка стрічка з основою з пінополіетилену для монтажу та постійного кріплення на всіх гладких і злегка нерівних поверхнях

Відмінна сумісність з різними поширеними поверхнями

- Клейка стрічка підходить для склеювання багатьох різних матеріалів
- Гасить вібрації та компенсує з'єднання деталей з різними коефіцієнтами вертикального розширення

Високий ступінь початкової клейкості

Достатня надійність кріплення досягається відразу після установки

Екстремальна стійкість до старіння, УФ-випромінювання, погодних умов, розчинників і хімічних речовин

- Клейка стрічка може використовуватися як у приміщенні, так і на відкритому повітрі
- Пінополіетиленова основа не жовтіє і залишається постійно еластичним

Відповідає вимогам RoHS

Область застосування

- Клейка стрічка може використовуватися всередині приміщення і зовні
- Використовується для кріплення дзеркал, віконних рейок, диспенсерів, кронштейнів та гачків в санітарних приміщеннях

Технічні характеристики:	
Клейка основа	Акрилат
Матеріал основи	Пінополіетилен
Довжина	25 м
Термостійкість, мін./макс.	від -40 до 95 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	24 міс. / за 20 °C і вологості повітря 50%

Колір	Ширина, мм	Товщина, мм	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	12	1,5	0894919	1

Інструкція з монтажу					
Кількість клейкої стрічки, яку потрібно використовувати					
Ширина стрічки, мм	Площа дзеркала, см ²	Товщина дзеркала, мм			
		3	4	5	6
12	100	4 см	6 см	8 см	10 см
12	200	8 см	10 см	14 см	16 см
12	500	20 см	26 см	32 см	40 см
12	1000	40 см	60 см	70 см	80 см
12	2000	80 см	100 см	130 см	160 см
12	5000	200 см	240 см	340 см	400 см
12	10000	400 см	520 см	650 см	700 см