

## Окуляри захисні STANDART 2 AF, EN166



| Технічні характеристики |              |
|-------------------------|--------------|
| Матеріал захисних лінз  | Полікарбонат |
| Стандарт                | EN166        |
| Механічна міцність      | F (45 м/с)   |
| Оптичний клас           | 1            |
| Вага виробу (1 шт.)     | 31,000 г     |

| Колір      | Маркування захисних лінз | Арт. №     | Уп., шт. |
|------------|--------------------------|------------|----------|
| Прозорий   | 2-1,2 W 1 F CE           | 0899102007 | 1        |
| Затемнений | 5-3,1 W 1 FT             | 0899102008 | 1        |
| Жовтий     | 5-2,5 W 1 FT             | 0899102009 | 1        |

**Захисні окуляри STANDART 2 AF відкритого типу призначені для захисту очей від механічних впливів, летючих частинок і пилу під час виконання робіт у виробничих та сервісних зонах**

**Лінзи виготовлені з полікарбонату**, що забезпечує високу ударостійкість і малу вагу

- **Прозорі лінзи** гарантують природну передачу кольорів та максимальну видимість при роботі в приміщеннях і зонах з нормальним освітленням
- **Жовті лінзи** покращують контрастність та видимість в умовах недостатнього освітлення
- **Затемнені лінзи** знижують яскравість світла та навантаження на очі

### Регульовані дужки

Дозволяють індивідуально налаштувати посадку окулярів під форму голови користувача

Забезпечують надійну фіксацію, підвищений комфорт та зменшення втоми під час тривалого носіння

### Окуляри сумісні з більшістю інших засобів індивідуального захисту

Відкрита конструкція сприяє хорошій вентиляції та комфортному використанню протягом усього робочого дня

### Механічна міцність F згідно з EN 166

Окуляри стійкі до удару сталеної кульки діаметром 6 мм зі швидкістю до 45 м/с

**Відповідають вимогам стандарту EN 166 та має CE-сертифікацію**

### Область застосування:

- металургія
- промислове виробництво
- монтажні та ремонтні роботи
- технічне обслуговування
- роботи з підвищеними вимогами до комфорту