

Рукавиці захисні MULTIFIT DRY, поліамід, покриття латекс, пара



Галузь застосування:

Універсальні рукавиці з надзвичайно широким спектром застосування

Автосервіс, будівництво, обробка металів та пластмас, автомобільна промисловість, сільгоспроботи, технічне обслуговування та інше

Рекомендовано використовувати у вологих умовах

Рукавиці з водовідштовхуючим покриттям

- Універсальні, особливо підходять для роботи у вологих умовах
- Покриття всієї поверхні дуже еластичним дихаючим спініним латексом

Чудові зчепні характеристики в сухих і вологих умовах

На долонях рукавиць присутня особливо стійка до ковзання мікроструктура

Оптимальна посадка і максимальна чутливість

Можна легко і швидко вдягнути і зняти

Комфортна ширина манжети

Максимальний комфорт

Безшовна основа кругової в'язки з поліаміду/еластану в поєднанні з дихаючим покриттям

Відповідають стандартам EN388, 407, 420

Технічні характеристики:	
Категорія	II
Клас в'язки	15
Матеріал основи	поліамід/еластан
Матеріал покриття	спінений латекс

Опис	Арт. №	Розмір
MULTIFIT DRY	0899405508	8
	0899405509	9
	0899405510	10
	0899405511	11

EN388:



3142X

EN 407:



X1XXXX

Рукавиці захисні W20, шкіра, пара



Галузь застосування:

Використовуються при середніх та великих механічних навантаженнях: металообробка, кузовні роботи, деревообробка, ремонтні та складальні роботи, технічне обслуговування обладнання та машин

В умовах підвищеної вологості підходять лише обмежено

Високоякісні рукавиці, виготовлені з волової шкіри

- Особливо гнучкі та еластичні
- Хороше зчеплення і гнучкість
- Тильна сторона кисті і манжета з щільної бавовняної тканини
- Захист суглобів та кінчиків пальців повністю з шкіри рогатої худоби
- Вказівний палець повністю зі шкіри рогатої худоби
- Підкладка з бавовни
- Подвійний шов для більшої міцності

Колір: білий

Відповідають стандартам EN420, EN388

Захисні характеристики: 2122X

Технічні характеристики:	
Категорія	II
Матеріал	волова шкіра
Матеріал підкладки	бавовна

Опис	Арт. №	Розмір	Уп., шт.
W-20	5350000009	9	12
	5350000010	10	12
	5350000011	11	12

EN388:



2122X